

modelo

HV 15/22



A nova caldeira ITB HV-15/22 **para pellet** faz parte de uma nova geração de caldeiras de altas prestações e eficiência energética.

CARACTERÍSTICAS

- Limpeza automática do permutador.
- Limpeza automática do queimador.
- Design compacto.
- Saída de fumos configurável.
- Fácil manuseamento e regulação.
- Visualização de nível de combustível.

EQUIPAMENTO INTEGRADO

- Bomba circuladora Wilo de alta eficiência.
- Válvula de anticondensação.
- Vaso de expansão de 12 litros.
- Válvula de segurança 3 bar e purgador.
- Instalação simples.
- Equipada com caixão coletor de cinzas.
- Tiragem forçada.

LIGAÇÕES

LIGAÇÃO	MEDIDA	TIPO
Retorno	1"	Fêmea
Impulsão	1/2"	Macho
Vaziamento	99 mm	—
Chaminé		



CALDEIRA DE PELLETT HV15/22

MEDIDAS(emmm)

DIM.	HV15	HV22
A	1250	1500
B	742	742
C	470	470
D	100	100
E	545	545
F		

DADOS TÉCNICOS

PARÂMETRO	UNID.	HV15	HV22
Potência gerada	kW	15	22
Temperatura máxima de trabalho	°C	85	85
Combustíveis admitidos		Pellet	Pellet
Potência máxima consumida	W	600	600
Rendimento	%	93	93
Pressão máxima	Bar	3	3
Alimentação	V	230 I+N TT	230 I+N TT
Vaso de expansão	L	12	12
Capacidade da tremonha	L	90	125
Peso em vazio	Kg	205	235